

**CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS**

CONSULTA PÚBLICA Nº 00003020/2021

DATA: 22/02/2021

PROCESSO Nº 10547122/2020

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa DAKOTA NORDESTE S A , estabelecida na AV CEL ANTONIO CORDEIRO, 01001, bairro TABULEIRO DO CATAVENTO, RUSSAS, inscrita no CNPJ sob o nº 00.465.813/0001-57 e CGF nº 62.640.135- , está importando do exterior os produtos listados abaixo:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	39211390	ARTIGO VEZELAY ATC1602022A COR CASTANHO - CHAPA DE PLASTICO DE POLIURETANO, ALVEOLAR SENDO LAMINADO DE POLIURETANO COM MATERIAL TEXTIL EM UMA DAS FACES DA CHAPA, ONDE O TECIDO SERVE APENAS COMO REFORÇO E O PLASTICO RECOBRE TOTALMENTE A FACE DE POLIESTER. COMPOSICAO 55% PLASTICO POLIURETANO E 45% POLIESTER, ESPESSURA 1.0 MM, LARGURA 137 CM E GRAMATURA TOTAL DE 463G/M2. NÃO POSSUI BASE COAGULADA. UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS. SENDO (02749.731/0), VEZELAY ATC1602022A, CASTANHO 119, 137CM.
2	39211390	ARTIGO VEZELAY ATC1602022A COR TAMARA - CHAPA DE PLASTICO DE POLIURETANO, ALVEOLAR SENDO LAMINADO DE POLIURETANO COM MATERIAL TEXTIL EM UMA DAS FACES DA CHAPA, ONDE O TECIDO SERVE APENAS COMO REFORÇO E O PLASTICO RECOBRE TOTALMENTE A FACE DE POLIESTER. COMPOSICAO 55% PLASTICO POLIURETANO E 45% POLIESTER, ESPESSURA 1.0 MM, LARGURA 137 CM E GRAMATURA TOTAL DE 463G/M2. NÃO POSSUI BASE COAGULADA. UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS. SENDO (02749.875/5), VEZELAY ATC1602022A, TAMARA 119, 137CM.
3	39211390	CONIGLIO - CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, COM REFORÇO DE POLIÉSTER EM UMA DAS FACES, ALVEOLAR, COMPOSIÇÃO 55% DE POLIURETANO E 45% DE REFORÇO DE POLIESTER, ESPESSURA DE 1.00MM, GRAMATURA 567G/M2. ACONDICIONADO EM ROLOS DE

		LARGURA ÚTIL DE 135CM, UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DE CALÇADOS. NÃO POSSUI BASE COAGULADA. SENDO (02749.862/0)CONIGLIO,ATH-3455, CAPUCCINO, 135CM.
4	39211390	CONIGLIO - CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, COM REFORÇO DE POLIÉSTER EM UMA DAS FACES, ALVEOLAR, COMPOSIÇÃO55% DE POLIURETANO E45% DE REFORÇO DE POLIESTER, ESPESSURA DE 1.00MM, GRAMATURA 567G/M2.ACONDICIONADO EM ROLOS DE LARGURA ÚTIL DE 135CM, UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DE CALÇADOS. NÃO POSSUI BASE COAGULADA. SENDO (02749.863/9)CONIGLIO, ATH-3455, TAMARA, 135CM.
5	39211390	CONIGLIO - CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, COM REFORÇO DE POLIÉSTER EM UMA DAS FACES, ALVEOLAR, COMPOSIÇÃO55% DE POLIURETANO E45% DE REFORÇO DE POLIESTER, ESPESSURA DE 1.00MM, GRAMATURA 567G/M2.ACONDICIONADO EM ROLOS DE LARGURA ÚTIL DE 135CM, UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DE CALÇADOS. NÃO POSSUI BASE COAGULADA. SENDO (02749.864/8)CONIGLIO, ATH-3455, MANGO, 135CM.
6	39211390	CONIGLIO - CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, COM REFORÇO DE POLIÉSTER EM UMA DAS FACES, ALVEOLAR, COMPOSIÇÃO55% DE POLIURETANO E45% DE REFORÇO DE POLIESTER, ESPESSURA DE 1.00MM, GRAMATURA 567G/M2.ACONDICIONADO EM ROLOS DE LARGURA ÚTIL DE 135CM, UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DE CALÇADOS. NÃO POSSUI BASE COAGULADA. SENDO (02749.865/7)CONIGLIO, ATH-3455, LAGOSTA, 135CM.
7	39211390	CONIGLIO - CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, COM REFORÇO DE POLIÉSTER EM UMA DAS FACES, ALVEOLAR, COMPOSIÇÃO55% DE POLIURETANO E45% DE REFORÇO DE POLIESTER, ESPESSURA DE 1.00MM, GRAMATURA 567G/M2.ACONDICIONADO EM ROLOS DE LARGURA ÚTIL DE 135CM, UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DE CALÇADOS. NÃO POSSUI BASE COAGULADA. SENDO (02749/866/6)CONIGLIO, ATH-3455, PAPRICA, 135CM.
8	39211390	CONIGLIO - CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, COM REFORÇO DE POLIÉSTER EM UMA DAS FACES, ALVEOLAR, COMPOSIÇÃO55% DE POLIURETANO E45% DE REFORÇO DE POLIESTER, ESPESSURA DE 1.00MM, GRAMATURA 567G/M2.ACONDICIONADO EM ROLOS DE LARGURA ÚTIL DE 135CM, UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DE CALÇADOS. NÃO POSSUI BASE COAGULADA. SENDO (02749.867/5)CONIGLIO, ATH-3455, TITANIO, 135CM.
9	60053700	FONCINE: TECIDO DE MALHA DE FIBRAS SINTÉTICAS, TIPO TRICOT, COMPOSIÇÃO POLIÉSTER - 44%, ACRÍLICO - 39% E POLIPROPILENO - 17%, TINTO, GRAMATURA DE 488G/M2, ACONDICIONADO EM ROLOS DE LARGURA 60CM, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA, SENDO: (50022.472/4)FONCINE - (YR-MX1916), PRETO 119 (04), 60CM.
10	60053700	FONCINE: TECIDO DE MALHA DE FIBRAS SINTÉTICAS, TIPO TRICOT, COMPOSIÇÃO POLIÉSTER - 44%, ACRÍLICO - 39% E POLIPROPILENO - 17%, TINTO, GRAMATURA DE 488G/M2, ACONDICIONADO EM ROLOS DE LARGURA 60CM, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA, SENDO (50022.474/2)FONCINE - (YR-MX1916), CAFÉ 119 (03), 60CM.

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF  
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

