

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 03075/2022

DATA: 02/12/2022

PROCESSO Nº 11096683/2022

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa PASSAMANARIA DO NORDESTE S A , estabelecida na R PROF. VIEIRA, 00350, bairro AUTRAN NUNES, FORTALEZA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.295.413/0001-90 e CGF nº 06.109.123-5 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	40070011	38 HB 40 EX SILICONE - FIOS DE BORRACHA VULCANIZADA RECOBERTOS COM SILICONE, UTILIZADOS PARA APLICACAO DE FITAS ELASTICAS NA INDUSTRIA TEXTIL
2	54023119	PA TX 44F15/1 SM HE TZ 1A, SENDO: FIOS DE FILAMENTOS SINTETICOS TEXTURIZADO 100% DE NAILON (POLIAMIDA) 6, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, MULTIFILAMENTADO, CONTINUO, NÃO TINTO (CRU), ACONDICIONADO EM CONES, PARA MALHARIA, DE TÍTULO DE 44 DECITEX / 15 FILAMENTOS / 1 CABO, 4,4 TEX (INFERIOR A 50 TEX POR FIO SIMPLES) COM PESO DE 44 DECITEX. CLASSIFICAÇÃO NVE: N 6 AA PESO(DECITEX) - 0003 SUPERIOR A 33 ATE 55. PA TX 44F15/1 SM HE TZ 1ª TENACIDADE: 4,59 CN/DTEX. PA TX 44F15/1 TENACIDADE: 4,1 ~ 4,5 CN/DTEX, FIO SIMPLES, TORÇÕES POR METRO: NÃO TEM, NÃO É TORCIDO.
3	54024520	NYLON 6 100% FILAMENT - 140/48 BRIGHT TRILOBAL ON CHEESE (5KG/CHEESE), SENDO: OUTROS FIOS DE 100% NAILON, NÃO TEXTURIZADO, LISO, SIMPLES, CRU, BRILHANTE, TRILOBAL, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, ACONDICIONADO EM BOBINAS DE PAPELÃO DESCARTÁVEIS, NÃO APLICAVEL PARA COSTURA, TITULO DE 154/48 DTEX, (140 DENIER), 48 FILAMENTOS E TENACIDADE DE 46,0 CN/TEX (SEM TORÇÃO).

		GRAMATURA TITULO 140/9000 MTS = 0,0155G/M. CLASSIFICACAO NVE: U - AA PESO (DECITEX) 9999 OUTROS (154 DECITEX).
4	54024520	NYLON 6 100% FILAMENT - 100/26 SEMI DULL ON CHEESE (5KG/CHEESE), SENDO: OUTROS FIOS 100% NAILON, NÃO TEXTURIZADO, LISO, SIMPLES, CRU, SEMI-OPACO, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, ACONDICIONADO EM BOBINAS DE PAPELÃO DESCARTÁVEIS, NÃO APLICAVEL PARA COSTURA, TITULO DE 110/24 DTEX, (100 DENIER) 26 FILAMENTOS, TENACIDADE DE 44,0CN/TEX (SEM TORCAO), GRAMATURA TITULO 100/9000 MTS= 0,0110 G/M. CLASSIFICACAO NVE: U AA PESO (78 DECITEX) - 0004 SUPERIOR A 55 ATE 110.
5	54024520	NYLON 6 100% FILAMENT - 140/48 BRIGHT TRILOBAL ON CHEESE (5KG/CHEESE), SENDO: OUTROS FIOS DE 100% NAILON, NÃO TEXTURIZADO, LISO, SIMPLES, CRU, BRILHANTE, DECITEX).TRILOBAL, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, ACONDICIONADO EM BOBINAS DE PAPELÃO DESCARTÁVEIS, NÃO APLICAVEL PARA COSTURA, TITULO DE 154/48 DTEX, (140 DENIER), 48 FILAMENTOS E TENACIDADE DE 46,0 CN/TEX (SEM TORÇÃO). GRAMATURA TITULO 140/9000 MTS = 0,0155G/M. CLASSIFICACAO NVE: U - AA PESO (DECITEX) 9999 OUTROS (154
6	54024520	NYLON 6 100% FILAMENT - 100/26 SEMI DULL ON CHEESE (5KG/CHEESE), SENDO: OUTROS FIOS 100% NAILON, NÃO TEXTURIZADO, LISO, SIMPLES, CRU, SEMI-OPACO, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, ACONDICIONADO EM BOBINAS DE PAPELÃO DESCARTÁVEIS, NÃO APLICAVEL PARA COSTURA, TITULO DE 110/24 DTEX, (100 DENIER) 26 FILAMENTOS, TENACIDADE DE 44,0CN/TEX (SEM TORCAO), GRAMATURA TITULO 100/9000 MTS= 0,0110 G/M. CLASSIFICACAO NVE: U AA PESO (78 DECITEX) - 0004 SUPERIOR A 55 ATE 110.
7	40070011	38 HB 40 EX SILICONE - FIOS DE BORRACHA VULCANIZADA RECOBERTOS COM SILICONE, UTILIZADOS PARA APLICACAO DE FITAS ELASTICAS NA INDUSTRIA TEXTIL.
8	54024520	NYLON 6 100% FILAMENT-100/24 SEMI DULL ON CHEESE(7.5KG/CHEESE), SENDO: OUTROS FIOS 100% NAILON, NAO TEXTURIZADO, LISO, SIMPLES, CRU, SEMI-OPACO, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, ACONDICIONADO EM BOBINAS DE PAPELÃO DESCARTÁVEIS, NÃO APLICAVEL PARA COSTURA, TITULO DE 110/24 DTEX, (100 DENIER) 24 FILAMENTOS, TENACIDADE DE 44,0CN/TEX(SEM TORCAO),GRAMATURA TITULO 100/9000 MTS= 0,0110 G/M. CLASSIFICACAO NVE: U AA PESO (78 DECITEX) -0004 SUPERIOR A 55 ATE 110

9	54023119	PA TX 44F15/1 SM HE TZ 1A, SENDO: FIOS DE FILAMENTOS SINTETICOS TEXTURIZADO 100% DE NAILON (POLIAMIDA) 6, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, MULTIFILAMENTADO, CONTINUO, NÃO TINTO (CRU), ACONDICIONADO EM CONES, PARA MALHARIA, DE TÍTULO DE 44 DECITEX / 15 FILAMENTOS / 1 CABO, 4,4 TEX (INFERIOR A 50 TEX POR FIO SIMPLES) COM PESO DE 44 DECITEX. CLASSIFICAÇÃO NVE: N - AA PESO(DECITEX) - 0003 SUPERIOR A 33 ATE 55. PA TX 44F15/1 SM HE TZ 1ª TENACIDADE: 4,59 CN/DTEX. PA TX 44F15/1 TENACIDADE: 4,1 ~ 4,5 CN/DTEX, FIO SIMPLES, TORÇÕES POR METRO: NÃO TEM, NÃO É TORCIDO.
10	54023119	PA TX 44F15/1 SM HE TS 1A, SENDO: FIOS DE FILAMENTOS SINTETICOS TEXTURIZADO 100%DE NAILON (POLIAMIDA) 6, NAO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, MULTIFILAMENTADO,CONTINUO, NÃO TINTO (CRU), ACONDICIONADO EM CONES, PARA MALHARIA, DE TÍTULO DE 44 DECITEX /15 FILAMENTOS / 1 CABO, 4,4 TEX (INFERIOR A 50 TEX POR FIO SIMPLES) COM PESO DE 44 DECITEX. CLASSIFICAÇÃO NVE: N - AA PESO(DECITEX) - 0003 SUPERIOR A 33 ATE 55. PA TX 44F15/1 SM HE TS 1 TENACIDADE: 4,59 CN/DTEX. PA TX 44F15/1 TENACIDADE: 4,1 ~ 4,5 CN/DTEX, FIO SIMPLES, TORÇÕES POR METRO: NÃO TEM, NÃO É TORCIDO
11	54023119	PA TX 78F24/3 SM HE IL SZS 1A, SENDO: FIOS DE FILAMENTOS SINTETICOS TEXTURIZADO 100% DE NAILON (POLIAMIDA) 6, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, MULTIFILAMENTADO, CONTINUO, NÃO TINTO (CRU), ACONDICIONADO EM CONES, PARA MALHARIA, DE TÍTULO DE 78 DECITEX /24 FILAMENTOS / 3 CABOS, 7,8 TEX (INFERIOR A 50 TEX POR FIO SIMPLES) COM PESO DE 78 DECITEX.CLASSIFICAÇÃO NVE: N - AA PESO(DECITEX) - 0004 SUPERIOR A 55 ATE 110. PA TX 78F24/3 SM HE IL SZS 1A - TENACIDADE: 4,33 CN/DTEX. FIOS MÚLTIPLOS (3 CABOS) TORÇÕES POR METRO: NÃO TEM, NÃO É TORCIDO.
12	54023119	PA TX 78F24/3 SM HE IL SZS 1A VENDA A RETALHO, MULTIFILAMENTADO, CONTINUO, NÃO TINTO (CRU), ACONDICIONADO EM CONES, PARA MALHARIA, DE TÍTULO DE 78 DECITEX /24 FILAMENTOS / 1 CABOS, 7,8 TEX (INFERIOR A 50 TEX POR FIO SIMPLES) COM PESO DE 78 DECITEX. CLASSIFICAÇÃO NVE: N - AA PESO(DECITEX) - 0004 SUPERIOR A 55 ATE 110. PA TX 78F24/1 SM HE TS 1 TENACIDADE: 4,37 CN/DTEX. FIO SIMPLES (1 CABO) TORÇÕES POR METRO: NÃO TEM, NÃO É TORCIDO.
13	54023119	PA TX 78F24/1 SM HE IL TS F 1A, SENDO: FIOS DE FILAMENTOS SINTETICOS TEXTURIZADO 100% DE NAILON (POLIAMIDA) 6, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, MULTIFILAMENTADO, CONTINUO, NÃO TINTO (CRU), ACONDICIONADO EM CONES, PARA MALHARIA, DE TÍTULO DE 78 DECITEX /24

		FILAMENTOS / 1 CABOS, 7,8 TEX (INFERIOR A 50 TEX POR FIO SIMPLES) COM PESO DE 78 DECITEX. CLASSIFICAÇÃO NVE: N - AA PESO(DECITEX) - 0004 SUPERIOR A 55 ATE 110. PA TX 78F24/1 SM HE IL TS F 1A TENACIDADE: 4,21 CN/DTEX. FIO SIMPLES (1 CABO) 55 TORÇÕES POR METRO.
14	54023119	PA TX 78F24/2 SM HE 1A, SENDO: FIOS DE FILAMENTOS SINTETICOS TEXTURIZADO 100% DE NAILON (POLIAMIDA) 6, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, MULTIFILAMENTADO, CONTINUO, NÃO TINTO (CRU), ACONDICIONADO EM CONES, PARA MALHARIA, DE TÍTULO DE 78 DECITEX / 24FILAMENTOS / 2 CABOS, 7,8 TEX (INFERIOR A 50 TEX POR FIO SIMPLES) COM PESO DE 78 DECITEX. CLASSIFICAÇÃO NVE: N - AA PESO(DECITEX) - 0004 SUPERIOR A 55 ATE 110. PA TX 78F24/2 SM HE 1A TENACIDADE: 4,5 CN/DTEX. FIOS MÚLTIPLOS (2 CABOS) 100 TORÇÕES POR METRO.
15	54023119	PA TX 78F24/2 SM HE IL 1A, SENDO: FIOS DE FILAMENTOS SINTETICOS TEXTURIZADO 100%DE NAILON (POLIAMIDA) 6, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, MULTIFILAMENTADO, CONTINUO, NÃO TINTO (CRU), ACONDICIONADO EM CONES, PARA MALHARIA, DE TÍTULODE 78 DECITEX /24 FILAMENTOS / 2 CABOS, 7,8 TEX (INFERIOR A 50 TEX POR FIO SIMPLES) COM PESO DE 78 DECITEX.CLASSIFICAÇÃO NVE: N - AA PESO(DECITEX) - 0004 SUPERIOR A 55 ATE 110. PA TX 78F24/2 SM HE IL 1A TENACIDADE: 4,18 CN/DTEX. FIOS MÚLTIPLOS (2 CABOS) 100 TORÇÕES POR METRO.
16	54023111	PA TX T TA 78F36/2 SM HE IL F, SENDO: FIOS DE FILAMENTOS SINTETICOS TEXTURIZADO 100% DE NAILON (POLIAMIDA) 6, NAO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, MULTIFILAMENTADO, CONTINUO, TINTO, ACONDICIONADO EM CONES, PARA MALHARIA, DE TITULO DE 78 DECITEX / 36 FILAMENTOS / 2 CABOS, 7,8 TEX (INFERIOR A 50 TEX POR FIO SIMPLES) COM PESO DE 78 DECITEX. * CLASSIFICACAO NVE: N - AA PESO(DECITEX) - 0004 SUPERIOR A 55 ATE 110. BAIXA TENACIDADE, 2 CABOS COM 55 TORCOES POR METRO. PA TX T TA 78F36/2 SM HE IL. TENACIDADE: CN/DTEX 4,18.
17	54023320	FIOS 100% POLIESTER, TEXTURIZADOS, SIMPLES, TINTO EM BANHO, SEMI-OPACOS, ACONDICIONADOS EM TUBOS DE PAPELAO PARA MALHARIA, TITULO 150D/108F (150 DENIER EQUIVALENTS A 167 DECITEX) COM 96 FILAMENTOS, ALTAMENTE ENTRELACADO, TENACIDADE 30-40 CN/TEX SEM TORÇÃO. NAO ACONDICIONADOS PARA VENDA A RETALHO. CONFORME DESCRIÇÃO EXPORTADOR: POLYESTER TEXTURED YARN. 150/96 HIM POLYESTER TEXTURED YARN WATER DYED. CLASSIFICAÇÃO NVE: U AA BENEFICIAMENTO: 0002 - TINTO , AB - PESO (DECITEX) Nº FILAMENTOS: 0008 - SUPERIOR A 149 DECITEX ATÉ 100 FILAMENTOS (167 DECITEX / 96 FILAMENTOS)

18	54023320	FIOS 100% POLIESTER, TEXTURIZADOS, SIMPLES, TINTO EM BANHO, SEMI-OPACOS, ACONDICIONADOS EM TUBOS DE PAPELAO PARA MALHARIA, TITULO 150D/48F (150 DENIER EQUIVALENTS A 167 DECITEX) COM 48 FILAMENTOS, NAO ENTRELACADO, TENACIDADE 30-40 CN/TEX SEM TORÇÃO. NAO ACONDICIONADOS PARA VENDA A RETALHO. CONFORME DESCRIÇÃO EXPORTADOR: POLYESTER TEXTURED YARN. 150/48 NIM POLYESTER TEXTURED YARN WATER DYED. CLASSIFICAÇÃO NVE: U AA BENEFICIAMENTO: 0002 - TINTO , AB - PESO (DECITEX) Nº FILAMENTOS: 0007 - SUPERIOR A 149 DECITEX ATÉ 50 FILAMENTOS (167 DECITEX / 48 FILAMENTOS).
19	40070019	46 HW 40 RX TALCUM - FIOS DE BORRACHA VULCANIZADA, UTILIZADOS PARA APLICAÇÃO DE FITAS ELÁSTICAS NA INDÚSTRIA TÊXTIL
20	40070019	46 HB 40 RX TALCUM - FIOS DE BORRACHA VULCANIZADA, UTILIZADOS PARA APLICAÇÃO DE FITAS ELÁSTICAS NA INDÚSTRIA TÊXTIL.
21	40070019	52 HW 40 RX TALCUM - FIOS DE BORRACHA VULCANIZADA, UTILIZADOS PARA APLICAÇÃO DE FITAS ELÁSTICAS NA INDÚSTRIA TÊXTIL
22	40070019	52 HB 40 RX TALCUM - FIOS DE BORRACHA VULCANIZADA, UTILIZADOS PARA APLICAÇÃO DE FITAS ELÁSTICAS NA INDÚSTRIA TÊXTIL.
23	40070019	52 HW 40 EX SILICONE - FIOS DE BORRACHA VULCANIZADA RECOBERTOS COM SILICONE, UTILIZADOS PARA APLICAÇÃO DE FITAS ELÁSTICAS NA INDÚSTRIA TÊXTIL.
24	40070011	46 HW 40 EX SILICONE - FIOS DE BORRACHA VULCANIZADA RECOBERTOS COM SILICONE, UTILIZADOS PARA APLICAÇÃO DE FITAS ELÁSTICAS NA INDÚSTRIA TÊXTIL.
25	40070011	52 HB 40 EX SILICONE - FIOS DE BORRACHA VULCANIZADA RECOBERTOS COM SILICONE, UTILIZADOS PARA APLICAÇÃO DE FITAS ELÁSTICAS NA INDÚSTRIA TÊXTIL.
26	40070011	44 HW 40 EX SILICONE - FIOS DE BORRACHA VULCANIZADA RECOBERTOS COM SILICONE, UTILIZADOS PARA APLICAÇÃO DE FITAS ELÁSTICAS NA INDÚSTRIA TÊXTIL.

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(ais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

