



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 00292/2023

DATA: 31/01/2023

PROCESSO Nº 00791794/2023

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa CRUSOE FOODS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , estabelecida na EST PARADA SIUPE, NULL, bairro MONGUBA, SAO GONCALO DO AMARANTE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.814.967/0007-19 e CGF nº 06.519.997-9 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	84229090	MÁQUINA DESPALETIZADORA/TRANSPORTADORA DE LATAS ABRE FÁCIL (EASY-PEEL), UTILIZADAS NO PROCESSO DE ENVASE DE ATUM EM CONSERVA, COM SISTEMA DE ENTRADA DE PALETES, ELEVADOR PARA DESPALETIZAÇÃO, TRANSPORTADOR COM ROLOS PARA A ENTRADA E SAÍDA DE PALETES, INTERRUPTORES DE LIMITE PARA LEVANTAR E ABAIXAR O PALETE, DESLOCADOR DE RETIRADA DA LATA COM GUIAS DE DESLIZAMENTO LATERAIS, TRANSPORTADOR AGRUPOS/ MOSAICO, DETECTOR DE ACUMULO, TRANSPORTADOR DE DESCIDA MOSAICO COM ALINHADORES, TRANSPORTADOR DE SAÍDA DE LATA, UNIDADE DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO DE 180° GRAUS PARA RETIRADA DE LATAS POR FILA, PAINEL DE COMANDO COM BOTÃO EXTERIOR LIGA/DESLIGA E PARADA DE EMERGÊNCIA. SENDO: SENDO: DESPALETIZADOR DE ENVASE VACIO, MODELO MC DPE, Nº FAB.:5715-CF, MARCA MECALSA, ANO FABRICAÇÃO 2022 , FABRICANTE: MECALSA. EX-TARIFARIO Nº392 DA RES. CAMEX 23 DE 2018.
2	84283300	COLUNA MAGNÉTICA PARA ELEVAÇÃO E TRANSPORTE, FABRICADA NO PERFIL DE CHAPA DE AÇO AISI 304, TRANSPORTADORA ESPECIAL PF-10 DE LARGURA 125MM, GUIAS LATERIAS EM AÇO AISI 304 COM OS REGULADORES, ACIONADA MEDIANTE MOTOREDUTOR DE 1,5KW DE POTENCIA PARA O TRANSPORTE DAS LATAS, PERFIL INFERIOR IMANTADO TIPO T-110 EM TODA A COLUNA PARA ADERÊNCIA DO TRANSPORTE DAS LATAS VAZIAS,

Av Alberto Nepomuceno, nº 2 - Centro

CEP: 60055-000. Fortaleza/ CE • Fone: (85) 3108.0533 - 3108.0534



		PROJETADA PARA TRANSPORTAR AS LATAS COM SISTEMA ABRE-FÁCIL (EASY PEEL) VAZIAS; SENDO: COLUMNNA MAGNETICA ELEVACION ENVASES, MARCA: MECALSA, MODELO: MC CNL/MG125, Nº DE FABRICACIÓN: 5715-CF, Nº: 5715-2, AÑO FABRICACIÓN: 2022.
3	84798912	EX 110 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, PARA DOSIFICAR LÍQUIDOS E MOLHOS EM LATAS COM SISTEMA ABRE-FÁCIL (EASY PEEL), DE DIFERENTES TAMANHOS E FORMAS, COM MOVIMENTO LINEAR CONTÍNUO, CONTROLE DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE TERMÔMETRO PT-100, CAPACIDADE PRODUTIVA DE ATÉ 300 LATAS/MIN, VOLTAGEM E FREQUÊNCIA: 380/440VAC - 50/60HZ; POTÊNCIA: 1,5KW, DOTADAS DE RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS COM CAPACIDADE PARA 200L, VÁLVULAS PARA DESVIO DO FLUXO DO LÍQUIDO, DE BANCADA OU ESTRUTURA DE SUPORTE, CAIXA DE ACIONAMENTO/QUADRO ELÉTRICO, GRUPO TRANSPORTADOR DE LATAS.1 UD. DE DOSIFICADOR CONTINUO PARA LINEA DE CIERRE (RR-125), FABRICANTE: MECALSA, MARCA: MECALSA, MODELO: MC TCAD-2000, Nº DE FABRICACIÓN: 5505-CF, Nº:5505, AÑO FABRICACIÓN: 2022. EX 110 DA RESOLUÇÃO CAMEX 322 DE 2022.
4	84222000	MÁQUINAS PARA LAVAR LATAS COM TAMPAS COM SISTEMA ABRE FÁCIL (EASY-PEEL), COM PRODUÇÃO DE 500LATAS/MIN, PRESSÃO MÉDIA DE LAVAGEM DE 2,5BAR, TEMPERATURA DA ÁGUA DE 70 OC, CONSUMO DE VAPOR DE 450KG/H, POTÊNCIA DE 4,18KW, VOLTAGEM-FREQUÊNCIA DE 380/440VAC- 50/60HZ, FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA INCORPORADO AO QUADRO ELÉTRICO, VÁLVULA SOLENOIDE DE 24VAC, SISTEMA DE ÁGUA SOB PRESSÃO A PARTIR DE TANQUE SUBDIVIDIDO EM ZONA DE LAVAGEM E ZONA DE DECANTAÇÃO DE ÓLEO COMESTÍVEL PARA SUA RECUPERAÇÃO, BOMBA DE SUÇÃO, VÁLVULA DE DRENAGEM, PAINEL DE CONTROLE ELÉTRICO COM BOTÃO STAR/STOP E DE PARADA DE EMERGÊNCIA E MOTORREDUTOR; SENDO: LAVADORA LINEAL. FABRICANTE: MECALSA, MARCA: MECALSA, MODELO: MC LV/LNA, Nº DE FABRICACIÓN: 5506-CF, Nº:5506, AÑO FABRICACIÓN: 2022.
5	84283300	COLUNA MAGNÉTICA PARA ELEVAÇÃO E TRANSPORTE, FABRICADA NO PERFIL DE CHAPA DE AÇO AISI 304, GUIAS LATERIAS EM AÇO AISI 304 COM OS REGULADORES, ACIONADA MEDIANTE MOTOREDUTOR DE 1,5KW DE POTENCIA PARA O TRANSPORTE DAS LATAS, PERFIL INFERIOR IMANTADO TIPO T-110 EM TODA A COLUNA PARA ADERÊNCIA DO TRANSPORTE DAS LATAS VAZIAS, PROJETADA PARA TRANSPORTAR AS LATAS DE ATUNS VAZIAS, PRODUÇÃO MÁX.: 800 B.P.M, LARGURA: 82,6MM, VOLTAGEM-FREQUÊNCIA: 380/440 VAC 50/60HZ; SENDO: COLUMNNA MAGNETICA ELEVACION ENVASES, FABRICANTE: MECALSA, MARCA: MECALSA, MODELO: MC CNL/TR380, Nº DE FABRICACIÓN: 5508-CF, Nº: 5508-1, 5508-2, 5508-3, AÑO

Av Alberto Nepomuceno, nº 2 - Centro
CEP: 60055-000. Fortaleza/ CE • Fone: (85) 3108.0533 - 3108.0534



		FABRICACIÓN: 2022.
6	84834010	REDUTOR DE VELOCIDADE, COM ACIONAMENTO POR MOTOR HIDRAULICO, POTENCIA 2CV, RPM DE SAÍDA: 93, MARCA CIDEPA, MODELO MF-63/15, SEM NÚMEROS DE SÉRIE ; SENDO:MOTORREDUCTORES CIDEPA, TIPO: MF-63/15 2A, POTENCIA 2 CV, RELACIÓN 15, RPM DE SALIDA:93, DIÁMETRO EJE DE SALIDA 30 MM PARA LÍNEAS AÉREAS. FABRICANTE: CIDEPA.
7	40081900	FIO DE BORRACHA ALVEOLAR COM 8MM DE DIAMETRO; SENDO: CORDON ESPONJOSO NEOPRENO, DE DIÁMETRO 8 MM, REF: RCH0001521, PARA JUNTA DE ESTANQUEIDAD.
8	84283300	EX 070 TRANSPORTADORAS DE CORREIA, COM MOVIMENTO CONTÍNUO, FABRICADAS EM PERFIL ANGULAR ARO E CHAPA DE AÇO AISI 304, VOLTAGEM DE 380/440V - 50/60HZ, POTÊNCIA DE 0,37KW, VELOCIDADE DE 100RPM, CORREIA TAB82 EM POM COM LARGURA DE 82,6MM, ACIONADAS MEDIANTE MOTO REDUTOR, COM PERFIL ESPECIAL LATERAL PARA ENGARRAFAMENTO TIPO POLIAMIDA EM PERFIL DE AÇO INOX, PROJETADAS PARA TRANSPORTAR AS LATAS COM SISTEMA ABRE-FÁCIL (EASY PEEL) CHEIAS, COM PRODUÇÃO MÁXIMA DE 500BPM.EX 070 DA DA RESOLUÇÃO CAMEX 322/2022.
9	73269090	ARTEFATO EM AÇO AISI 304 UTILIZADO COMO SUPORTE PARA ACESSO A MÁQUINA DESPALETIZADORA; SENDO: ALTILLO DESPALETIZADOR DE ENVASE.
10	73269090	ARTEFATO EM AÇO AISI 304 TIPO CANALETA, COM SUPORTES LISOS; SENDO: BAJANTES LINEALES DE BOTES ESPECIALES P ARA TRANSPORTE DE ENV ASE RR-125 FABRICANTE: MECALSA, MARCA: MECALSA, MODELO: MC BJ, OF: 5813-CF, Nº: 5813, AÑO FABRICACIÓN: 2022.
11	27101999	LUBRIFICANTE CONSISTENTE (GRAXA) PARA UTILIZAÇÃO NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, VISANDO EVITAR O RISCO DE TOXIDADE. COMPOSTA DE ÓLEO MINERAL BRANCO (MAIOR OU IGUAL A 70% - MENOR QUE 80%), CATEGORIA H1. REGISTRO NSF Nº 128130, COR - BRANCO, TIPO DE AGENTE DE ESPESAMENTO - CÁLCIO ANIDRO, GRAU DE NLGI 2, PENETRAÇÃO TRABALHADA COM 60 PANCADAS, ASTM D-217, 1/10 MM - 266, PONTO DE CAIR, METTLER FP-83HT, C° - 150, ESTABILIDADE A OXIDAÇÃO100H, ASTM D-942, PSI - 5, CORROÇÃO DE FOLHA DE COBRE, 24H / 100 C°, ASTM D-4048 - 1B; SENDO: VERKOFOOD FG 2, CÓDIGO COMERCIAL 23331285.

Av Alberto Nepomuceno, nº 2 - Centro
CEP: 60055-000. Fortaleza/ CE • Fone: (85) 3108.0533 - 3108.0534



12	27101999	LUBRIFICANTE CONSISTENTE (GRAXA) PARA UTILIZAÇÃO NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, VISANDO EVITAR O RISCO DE TOXIDADE. COMPOSTA DE ÓLEO MINERAL BRANCO (MAIOR OU IGUAL A 70% - MENOR QUE 80%), CATEGORIA H1. REGISTRO NSF N° 128802; COR - BRANCO, TIPO DE AGENTE DE ESPESAMENTO - COMPLEXO DE ALUMÍNIO, GRAU DE NLGI - 0, PENETRAÇÃO TRABALHADA COM 60 PANCADAS, ASTM D-217, 1/10 MM - 368, PONTO DE CAIR, METTLER FP-83HT, C° - 250, RESISTÊNCIA À ÁGUA - TOTALMENTE INSOLÚVEL, RESISTÊNCIA À ÁGUA A 90C° DIN 51807- 0, ESTABILIDADE A OXIDAÇÃO 100H, ASTM D-942, KG/CM² - 0,15, CARGA DE SOLDADURA, ASTM D-2596, KG - 250 E ACONDICIONADO EM TAMBOR METÁLICO COM CAPACIDADE DE 175 KG; SENDO: GRASA VERKOL COMPLEX 0.
13	84138100	BOMBA HELICOIDAL VERTICAL, MOTOR TRIFÁSICO, ROTOR BOBINADO, POTÊNCIA 1,5KW, PRESSÃO MÁXIMO DE TRABALHO: 6 BAR, TEMPERATURA MÁX. DE TRABALHO 85°C, VISCOSIDADE MÁXIMA 40.000 MPA.S, SENDO: BOMBA HELICOIDAL INOXPA KIBER KVB, TIPO: KVB-25, POTENCIA 1,5 KW, PARA BOMBEO Y DOSIFICACIÓN DE SALSAS.

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

Av Alberto Nepomuceno, nº 2 - Centro
CEP: 60055-000. Fortaleza/ CE • Fone: (85) 3108.0533 - 3108.0534



Av Alberto Nepomuceno, nº 2 - Centro
CEP: 60055-000. Fortaleza/ CE • Fone: (85) 3108.0533 - 3108.0534

